

М-8В SAE 20W-20 API SD/СВ

Универсальное моторное масло используется всесезонно в среднефорсированных бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей с периодичностью замены 18 тыс. км, а также как зимнее масло для среднефорсированных автотрактных дизелей. Масло обеспечивает устойчивую и надежную работу двигателей различных видов техники в любых условиях эксплуатации, даже при значительном износе и большом количестве отработанных часов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Предотвращает пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Обладает хорошими моющими свойствами, поддерживая чистоту цилиндров.
- Отличная совместимость со всеми существующими материалами уплотнителей.
- Обеспечивает легкий запуск двигателя при отрицательных температурах.



Артикул	Фасовка
4486	1 л
4484	5 л
4483	10 л
56021	20 л



ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

показатели	метод	значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	ГОСТ 33	8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	222
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-24
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	0,91
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050	4,5
Плотность при 20°C, кг/м³	ГОСТ 3900	889